



Product Data

Honilo 930

Issue Number: 1
12.02.2001

Honilo 930

Nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff mit schwefelregulierendem Wirkstoff.

Für die Feinstbearbeitung wie Langhubhonen, Schlitzfräsen für Werkzeuge bis ca. 0,1 mm Stärke und zum Schleifen, Fräsen und Sägen von Quarz-Kristallen und optischen Gläsern.

Eigenschaften:

- Schwermetallfrei.
- Hervorragende Spülwirkung (Freibleiben der Honsteine).
- Gutes Absetzvermögen.
- Gleichbleibende Abtragsleistung.
- Geringe Ölausschleppungen, speziell bei Kleinteilen.
- Lange Standzeit.
- Gute Hautverträglichkeit durch Einsatz ausgesuchter Rohstoffe.
- Mit Schwefelregulator.

Bearbeitung folgender	leg. Stahl	unleg. Stahl	Guß	Alu	Buntmetall	Glas u. Keramik
Werkstoffe			x		x	x

Technische Daten:

Aussehen		oberhalb 25 °C	transparent
Viskosität 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	4,15
Flammpunkt	°C	ISO 2592	124
Dichte 15 °C	kg/m ³	DIN 51 757	825

Wirkstoffe	Fett Sonstige	Schwefel		Phosphor
		akt.	geb.	
-	-	-	-	+
-				

