



Product Data

Castrol Variocut C 215

Variocut C 215 - неводосмешиваемое масло для обработки резанием.

Применение:

- зубошлифовальные операции на низкой скорости ;
- общая обработка нержавеющей и мягкой стали ;
- зубофрезерование и резьбофрезерование ;
- глубокое сверление сверлильными головками ВТА сталь, чугун, цветные металлы, труднообрабатываемые материалы .

Плотность кг/м³ при 20 °С: 870

Вязкость мм²/°С при 40 °С: 15.0

Вязкость мм²/°С при 100 °С: 3,9

Температура воспламенения, °С: 160

Активные вещества: жир, сера активная

Цвет эмульсии: желто-коричневый

Широкий диапазон применения, от тяжелой до точной обработки позволяет подобрать продукт, максимально соответствующий техническим и качественным показателям.

Указанные параметры являются средними значениями.

По имеющейся информации этот продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье при его применении по прямому назначению и соблюдении рекомендаций, содержащихся в Бюллетене по безопасному обращению с материалами (MSDS). MSDS можно получить по запросу через Ваш контактный офис по продажам или через Интернет. Этот продукт не следует применять в целях, отличающихся от его прямого назначения. При утилизации отработанного продукта обращайте внимание на защиту окружающей среды.